

TapeTec Kleber B1 (schwer Entflammbar)

Technisches Merkblatt TapeTec® Kleber WF

TapeTec

Kleber WF ist ein lösemittelfreier, elastoplastischer, einkomponentiger Polymer-Dispersions-Klebstoff für TapeTec® WF innen / -außen. Er wird für die Verklebung von TapeTec® WF innen / -außen, Ausführung A in der Fensterleibung eingesetzt und dient als Nahtpaste für alle unsere Fensteranschlußbänder. TapeTec® Kleber WF besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz sowie auf Bauelementen wie Fensterrahmen und Fensterbänken.

TapeTec® Kleber WF ist durch das MPA NRW geprüfte Qualität mit einem definierten μ -Wert und daher besonders geeignet als Klebstoff und Nahtpaste zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren nach den Richtlinien der RAL Gütegemeinschaft und DIN 4108-7 mit unseren Fensteranschlußbändern.

Bankverbindung: Sparkasse Bamberg
BLZ: 77050000
Konto: 302861877
Kontoinhaber: Canor Inhaber Horst Kutzner-Rexin
IBAN: DE1877050000302681877

Sitz der Gesellschaft: Frensdorf / Reundorf
Gerichtsstand: Bamberg
Ust ID -Nr.: DE267961829
Geschäftsführer: Horst Kutzner-Rexin

Technische Daten:

Basis Polymer-Dispersion, lösemittelfrei, einkomponentig
Konsistenz pastös
Farben weiß Spez. Gewicht ca. 1,59 g / cm³
Standvermögen sehr gut
Hautbildung 10 – 15 Minuten, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund Aushärtung durch Wasserabgabe
Eigenschaften des ausgehärteten Klebstoffes:
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu = 2860$ nach DIN EN ISO 12 572, in Anlehnung an DIN EN ISO 1279–4
Volumenänderung ca. 16 %
E-Modul bei 100 %
Dehnung ca. 0,15 N / mm²
Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 50 °C (Bauteiltemperatur)
Lieferform 600 ml Schlauchbeutel, 20 Beutel / Kto.

Verarbeitung:

Die Oberflächen der zu verklebenden Substrate müssen in sich fest, tragfähig, staub- und fett- und Ölfrei sowie trocken, eis- und reiffrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen.

TapeTec® Kleber WF haftet ohne besonderen Voranstrich auf fast allen Bau-materialien. Bei porösen und stark saugfähigen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Voranstriches aus einer Mischung von TapeTec®Kleber WF mit 3 Teilen Wasser.

Die Ablüftezeit des Voranstriches ist zu beachten! TapeTec®

Kleber WF wird einseitig aus dem Schlauchbeutel auf den Untergrund als Raupe aufgetragen. Danach wird TapeTec® WF innen / -außen aufgedrückt.

Kein Verpressen!

Verarbeitungsgeräte können anschließend mit Wasser gereinigt werden.

Bankverbindung: Sparkasse Bamberg
BLZ: 77050000
Konto: 302861877
Kontoinhaber: Canor Inhaber Horst Kutzner-Rexin
IBAN: DE1877050000302681877

Sitz der Gesellschaft: Frensdorf / Reundorf
Gerichtsstand: Bamberg
Ust ID -Nr.: DE267961829
Geschäftsführer: Horst Kutzner-Rexin

Lagerung:

In ungeöffneten Originalgebinden kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern – vor Frost und Wärme schützen. Mindestlagerdauer 12 Monate ab Herstellung im ungeöffneten Originalgebinde.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Original Materialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird. Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2017.

-2-

Bankverbindung: Sparkasse Bamberg
BLZ: 77050000
Konto: 302861877
Kontoinhaber: Canor Inhaber Horst Kutzner-Rexin
IBAN: DE1877050000302681877

Sitz der Gesellschaft: Frensdorf / Reundorf
Gerichtsstand: Bamberg
Ust ID -Nr.: DE267961829
Geschäftsführer: Horst Kutzner-Rexin